

INSTRUKCJA OBSŁUGI: Płachta biwakowa TRIPLANDER

Modele: SKY TARP



Wersja dokumentu: 1/2026 | Data aktualizacji: 09.01.2026

Przed użyciem dokładnie zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi

SPIS TREŚCI

Modele: SKY TARP	1
WSTĘP I IDENTYFIKACJA PRODUKTU.....	3
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA (OSTRZEŻENIA)	4
TECHNOLOGIA I MATERIAŁY	4
INSTRUKCJA MONTAŻU KROK PO KROKU	4
Obsługa Regulatorów Naprężenia.....	5
8 Najpopularniejszych Konfiguracji (Przewodnik).....	5
Bezpieczeństwo i konserwacja	5
GWARANCJA I REKLAMACJE	6
DANE PRODUCENTA I KONTAKT	6

WSTĘP I IDENTYFIKACJA PRODUKTU

Dziękujemy za zaufanie i wybór sprzętu polskiej marki **Triplander**. Nasze tarpy są wynikiem pasji do outdooru i rzemieślniczej precyzji. Niniejsza instrukcja zawiera kluczowe informacje dotyczące bezpiecznego montażu, użytkowania oraz pielęgnacji produktu.

Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji przez cały okres użytkowania produktu. W przypadku utraty lub uszkodzenia instrukcji, poproś TRIPLANDER Konrad Kowal o nową kopię lub sprawdź i pobierz ją z www.triplander.pl.

Niniejsza instrukcja jest własnością TRIPLANDER Konrad Kowal. Nawet częściowa reprodukcja projektu graficznego, tekstu i ilustracji bez zgody są prawnie zabronione.

Niektóre szczegóły przedstawione na ilustracjach w tej instrukcji mogą się różnić od tych w hamaku i jest to uzależnione od zakupionej wersji. Dodatkowo niektóre, nieznaczące dla użytkownika elementy mogły zostać usunięte z ilustracji dla większej przejrzystości.

Dla ułatwienia, niniejszy podręcznik podzielony jest na sekcje, które zostały oznaczone w spisie treści.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt na biuro@triplander.pl z naszymi doradcami, którzy służą pomocą.

Parametr	Wartość
Materiał	Nylon Ripstop + Powłoka PU
Wodoodporność	13 000 mm (ISO 811:2018)
Uszczelnienie	Liquid Seam
Punkty mocowania	19 wzmocnionych punktów
Zestaw	Tarp, 6 odciągów, 6 karabinków S-Clip *brak szpilek w zestawie

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA (OSTRZEŻENIA)

- **ZAGROŻENIE POŻAROWE:** Tkanina nylonowa z powłoką PU jest łatwopalna. Nie używać otwartego ognia, świec ani palników gazowych bezpośrednio pod płachtą lub w jej bliskim sąsiedztwie.
- **WARUNKI POGODOWE:** Przy silnym wietrze schronienie należy obniżyć maksymalnie do ziemi lub zdemontować, aby zapobiec wyrwaniu punktów kotwiczenia.
- **OBCIĄŻENIE ŚNIEGIEM:** Sky Tarp nie jest namiotem całorocznym o sztywnej konstrukcji. Należy regularnie usuwać zalegający śnieg, aby uniknąć przeciążenia materiału i szwów.
- **DZIECI:** Użytkowanie odciągów i linek niesie ryzyko potknięcia lub uduszenia. Montaż powinien być przeprowadzany przez osoby dorosłe.

TECHNOLOGIA I MATERIAŁY

- **Wodoodporność:** 13 000 mm słupa wody wg normy ISO 811:2018.
- **Liquid Seam:** Autorska metoda uszczelniania szwu głównego preparatem uszczelniającym. Nie wymaga stosowania taśm uszczelniających.
- **Wzmocnienia:** Punkty mocowania wykonane z wzmocnionej taśmy poliestrowej oraz ekoskóry dla rozkładu naprężeń.

INSTRUKCJA MONTAŻU KROK PO KROKU

Poniższa procedura opisuje najpopularniejszą konfigurację – **daszek dwuspadowy (A-Frame)** nad hamakiem lub karimatą.

1. **Kotwiczenie linki grzbietowej:** Owiń pomarańczową linkę wokół drzewa (lub innego stabilnego punktu) na wysokości ok. 150-200 cm. Wykorzystaj haczyk lub przełóż linkę przez jej własną, nieregulowaną pętlę (tzw. węzeł krowi / główka skowronka). Powtórz czynność przy drugim drzewie, oddalonym o ok. 4-6 metrów.
2. **Mocowanie Sky Tarpa:** Przy pomocy karabińczyków **S-Clip** połącz regulowane pętle linek z pętelkami wszytymi w grzbiet płachty (szew centralny). Zrób to po obu stronach tarpa.
3. **Napinanie grzbietu:** Wykorzystaj regulatory, aby wstępnie napiąć płachtę tak, by wisiała stabilnie w osi między drzewami.
4. **Stabilizacja rogów:** Do pętli znajdujących się w narożnikach tarpa podepnij pozostałe linki z zestawu. Naciągnij je pod kątem w stronę ziemi i przytwierdź za pomocą szpilek, śledzi lub ustruganych patyków.

Wskazówka bezpieczeństwa: Dostarczone w zestawie linki mają jaskrawopomarańczowy kolor. Zwiększa to ich widoczność po zmroku, minimalizując ryzyko potknięcia się o odciągi w obozowisku.

Obsługa Regulatorów Naprężenia

System Triplander wyposażony jest w błyskawiczne regulatory, które pozwalają na milimetrowe dostosowanie napięcia płachty bez wiązania węzłów.

- **Zasada działania:** Aby regulator pracował poprawnie, węzeł na końcu linki musi zawsze znajdować się bezpośrednio przy obudowie regulatora.
- **Napięcie linki:** Przesuń palcem guzik na regulatorze i zmniejszaj wielkość pętli regulowanej, wysuwając wolną linkę od strony pętli nieregulowanej.
- **Luzowanie linki:** Powoli wysuwaj linkę przez regulator od strony nieregulowanej pętli. Mechanizm zwolni blokadę, pozwalając na swobodne przesunięcie.

8 Najpopularniejszych Konfiguracji (Przewodnik)

Sky Tarp oferuje 19 punktów mocowania, co pozwala na budowę schronienia dopasowanego do terenu:

1. **Daszek dwuspadowy (A-frame):** Klasyka nad hamak. Latem rozwieś wysoko dla wentylacji, zimą nisko dla ochrony przed wiatrem.
2. **Daszek jednospadowy (Lean-to):** Idealny do spania na ziemi i biwakowania przy ognisku. Chroni przed wiatrem z jednej strony.
3. **Latawiec (Diament):** Obrócony o 45°. Wymaga tylko dwóch odciągów bocznych. Idealny w gęstym lesie.
4. **Schron "Diament":** Szybki namiot wsparty na jednym drzewie lub kiju trekkingowym. Świetna ochrona przy braku hamaka.
5. **Namiot Bushcraftowy:** Schronienie na otwarty teren. Wymaga masztu (kij lub kołek) i szpilek. Zapewnia pełną izolację od wiatru.
6. **Schron typu B:** Modyfikacja daszku dwuspadowego z podwiniętą podłogą. Chroni przed wilgocią od podłoża.
7. **Schron typu C:** Otwarta wiata idealna na spotkania przy ognisku. Wymaga 4 linek do podwieszenia i 6 szpilek.
8. **Daszek poziomy:** Ochrona przed słońcem w gorącym klimacie. Wymaga 4 punktów podparcia (np. kijów trekkingowych).

Bezpieczeństwo i konserwacja

- **Czyszczenie:** Czyścić wyłącznie miękką gąbką i letnią wodą. Nie prać w pralce, nie wirować, nie czyścić chemicznie.
- **Suszenie:** To najważniejszy punkt konserwacji. **Nigdy nie przechowuj mokrego tarpa w pokrowcu dłużej niż kilka godzin.** Przed ostatecznym złożeniem po wyprawie upewnij się, że płachta jest całkowicie sucha. Zapobiega to powstawaniu pleśni i degradacji powłoki wodoodpornej.
- **Renowacja DWR:** Po intensywnym sezonie zaleca się odświeżenie zewnętrznej warstwy hydrofobowej preparatami do tkanin nylonowych (zalecane Stormsure DWR).
- **Ogień:** Nylon jest materiałem łatwopalnym. Zachowaj bezpieczną odległość od ognisk i palników.
- **Naciąg:** Unikaj ekstremalnego naciągania płachty „na sztywno”. Pozwól materiałowi pracować pod wpływem wiatru.

- **Miejsce:** Przechowuj w chłodnym, suchym i zacienionym miejscu. Długotrwała ekspozycja na wysoką temperaturę (np. w nagrzanym samochodzie latem) może osłabić powłokę PU.

GWARANCJA I REKLAMACJE

1. Producent udziela **24-miesięcznej gwarancji** na wady ukryte i błędy produkcyjne.
2. Gwarancja **nie obejmuje**: uszkodzeń mechanicznych (przecięcia, rozdarcia), przepaleń (iskry, ogień), naturalnego zużycia materiału (płowienie, mechacenie, przecieranie) oraz skutków niewłaściwej konserwacji. Skutków nieprawidłowego naciągu (wyrwanie pętli przy użyciu pasów transportowych typu "grzechotka").
3. W przypadku stwierdzenia wady, prosimy o kontakt pod adresem: **biuro@triplander.pl**.

DANE PRODUCENTA I KONTAKT

TRIPLANDER Konrad Kowal

ul. Żonkilowa 33, 60-175 Poznań

NIP: 7792541168 | REGON: 522455311

www.triplander.pl

E-mail: biuro@triplander.pl

Tel: +48 536 961 226

Zadbaj o naturę: Po zakończeniu eksploatacji produktu, prosimy o przekazanie go do punktu recyklingu tekstyliów. Leave No Trace.