

INSTRUKCJA OBSŁUGI: Miękka szekla TRIPLANDER

Modele: ULTRALIGHT DYNEEMA



Wersja dokumentu: 1/2026 | Data aktualizacji: 09.01.2026

Przed użyciem dokładnie zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi

SPIS TREŚCI

Modele: ULTRALIGHT DYNEEMA	1
WSTĘP I IDENTYFIKACJA PRODUKTU.....	3
PARAMETRY WYTRZYMAŁOŚCIOWE	4
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA (OSTRZEŻENIA)	4
INSTRUKCJA MONTAŻU KROK PO KROKU	4
Bezpieczeństwo i konserwacja	5
GWARANCJA I REKLAMACJE	5
DANE PRODUCENTA I KONTAKT	5

WSTĘP I IDENTYFIKACJA PRODUKTU

Dziękujemy za zaufanie i wybór sprzętu polskiej marki **Triplander**. Nasze szekle są wynikiem pasji do outdooru i rzemieślniczej precyzji. Niniejsza instrukcja zawiera kluczowe informacje dotyczące bezpiecznego montażu, użytkowania oraz pielęgnacji produktu.

Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji przez cały okres użytkowania produktu. W przypadku utraty lub uszkodzenia instrukcji, poproś TRIPLANDER Konrad Kowal o nową kopię lub sprawdź i pobierz ją z www.triplander.pl.

Niniejsza instrukcja jest własnością TRIPLANDER Konrad Kowal. Nawet częściowa reprodukcja projektu graficznego, tekstu i ilustracji bez zgody są prawnie zabronione.

Niektóre szczegóły przedstawione na ilustracjach w tej instrukcji mogą się różnić od tych w hamaku i jest to uzależnione od zakupionej wersji. Dodatkowo niektóre, nieznaczące dla użytkownika elementy mogły zostać usunięte z ilustracji dla większej przejrzystości.

Dla ułatwienia, niniejszy podręcznik podzielony jest na sekcje, które zostały oznaczone w spisie treści.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt na biuro@triplander.pl z naszymi doradcami, którzy służą pomocą.

Parametr	Wartość
Materiał	Certyfikowana Dyneema® 2,5 mm
Wytrzymałość (MBS)	do 740 kg
Mechanizm	Samozaciskowy
Waga	~2 g / sztuka

PARAMETRY WYTRZYMAŁOŚCIOWE

1. **Materiał:** Włókno Dyneema 2,5 mm, konstrukcja 16-splotowa.
 2. **Dopuszczalne obciążenie (WLL):** ok. 400 kg.
 3. **Waga:** 2g na sztukę
-

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA (OSTRZEŻENIA)

Niezastosowanie się do poniższych zasad może prowadzić do poważnego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci.

1. **ZAKAZ WSPINACZKI:** Produkt nie jest atestowanym karabinkiem wspinaczkowym. Surowo zabrania się używania produktu do asekuracji ludzkiej w pionie, prac na wysokości oraz w ratownictwie.
 2. **OBCIĄŻENIA DYNAMICZNE:** Szekla jest przeznaczona do obciążeń statycznych. Gwałtowne szarpnięcia mogą generować siły przekraczające 400kg, co może doprowadzić do zerwania liny.
 3. **CZYNNIK TERMICZNY:** Włókna Dyneema® tracą stabilność powyżej 70°C i topią się w temperaturze ok. 150°C. Nie wystawiać na działanie ognia i gorących gazów.
 4. **KRAWĘDZIE:** Upewnij się, że elementy łączone miękką szeklą (np. metalowe oczka tarpa) nie mają ostrych zadziórów, które mogłyby przeciąć włókna.
 5. **KONTROLA PRZED UŻYCIEM:** Przed każdym sezonem sprawdź stan splotów. Wszelkie zmechacenia lub przerwania pojedynczych włókien kwalifikują produkt do wymiany.
-

INSTRUKCJA MONTAŻU KROK PO KROKU

Otwieranie szekli:

1. Chwyć za dodatkowy sznurek wychodzący z szekli.
2. Pociągnij go zdecydowanie w stronę przeciwną do węzła, aby poluzować oplot.
3. Wsuń węzeł z pętli.

Zamykanie szekli:

1. Przełóż szeklę przez elementy, które chcesz połączyć (np. kanał hamaka i Whoopie Sling).
 2. Przełóż węzeł przez poluzowaną pętlę.
 3. Przesuń oplot w stronę węzła i zaciśnij go dłońią. Pod obciążeniem system zablokuje się automatycznie.
-

Bezpieczeństwo i konserwacja

- **Przegląd:** Przed każdym użyciem sprawdź, czy węzeł blokujący jest zwarty, a pętla nie wykazuje oznak zmechacenia (pilling) lub nacięć.
- **Czyszczenie:** W przypadku zabrudzenia piaskiem wypłukać w wodzie. Drobinę kwarcu wewnątrz splotu działają ściernie na rdzeń liny.
- **Wymiana:** W przypadku stwierdzenia przerwania choćby jednego z 16 splotów, produkt należy zutylizować i wymienić na nowy.

GWARANCJA I REKLAMACJE

1. Producent udziela **24-miesięcznej gwarancji** na wady ukryte i błędy produkcyjne.
2. Gwarancja **nie obejmuje:** uszkodzeń mechanicznych (przecięcia, rozdarcia), przepaleń (iskry, ogień), naturalnego zużycia materiału (płowienie, mechacenie, przecieranie) oraz skutków niewłaściwej konserwacji.
3. W przypadku stwierdzenia wady, prosimy o kontakt pod adresem: **biuro@triplander.pl**.

DANE PRODUCENTA I KONTAKT

TRIPLANDER Konrad Kowal

ul. Żonkilowa 33, 60-175 Poznań

NIP: 7792541168 | REGON: 522455311

www.triplander.pl

E-mail: biuro@triplander.pl

Tel: +48 536 961 226

Zadbaj o naturę: Po zakończeniu eksploatacji produktu, prosimy o przekazanie go do punktu recyklingu tekstyliów. Leave No Trace.